

中学阳光校园设备采购安装招标公告模板

一、项目名称

xx中学阳光校园设备采购

二、项目总价：xxx万元

三、设备参数表

序号	名称	参数	数量	单位	备注
1	摄像机	400万 1/1.8" CMOS 臻全彩半球型网络摄像机 最低照度: 彩色 : 0.0005 Lux @ (F1.0 , AGC ON) , 0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平 : 0 ° ~360 ° , 垂直 : 0 ° ~75 ° , 旋 转 : 0 ° ~360 ° 景深范围: 2.8 mm : 3.1 m~ 4 mm : 3.6 m~ 6 mm : 7.8 m~ 焦距&视场角: 2.8 mm , 水平视场角 : 105.7 ° , 垂直视场角 : 57.2 ° , 对角视场角 : 124.5 ° 4 mm , 水平视场角 : 88.7 ° , 垂直视场角 : 44.7 ° , 对角线视场角 : 107.5 ° 6 mm , 水平视场角 : 55.2 ° , 垂直视场角 : 29.3 ° , 对角视场角 : 64.6 ° 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 柔光灯	41	台	

		<p>补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流 : H.265/H.264 网络存储: 支持NAS (NFS , SMB/CIFS均支持) , 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡 (最大256 GB) 报警: 1路输入 , 1路输出 (报警输出最大支持DC12 V , 20 mA) 音频: 1个内置麦克风 ; 1路输入 (Line in) , 1路输出 (Line out) 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源输出: 支持12 VDC , 100 mA电源输出 , 建议用于拾音器供电 启动及工作温湿度: -30 ~60 , 湿度小于95% (无凝结) 供电方式: DC : 12 V ± 25% , 支持防反接保护 ; PoE : 802.3af , Class 3 电流及功耗: DC : 12 V , 0.46 A , 最大功耗 : 5.5 W ; PoE : (802.3af , 36 V to 57 V) , 0.20 A to 0.13 A , 最大功耗 : 7.0 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: Ø129.2 × 97.1 mm 包装尺寸: 165 × 165 × 115 mm 设备重量: 500 g 带包装重量: 760 g 防护: IP66</p>			
2	摄像机 支架	铝合金半球支架	41	个	
3	供电交 换机	<p>提供16个千兆PoE电口 , 1个千兆电口 , 1个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af 支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x 支持6 KV防浪涌 (PoE口)</p>	3	台	三栋 电间 台

		支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳			
4	光模块	单模双纤	4	对	各栋接入
5	录像机	2U标准机架式 2个HDMI, 2个VGA, HDMI+VGA组内同源 8盘位, 可满配8T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10, 支持全局热备盘 软件性能： 输入带宽：320M 64路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份	1	台	
6	光纤跳线	单模双纤	8	条	
7	接入交换机	提供8个千兆PoE电口, 1个千兆电口, 1个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 支持6KV防浪涌(PoE口) 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计	7	台	教学弱电

		存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性			
8	安装费用	网线找线、对线、合并到一层弱电间；网线端接；支架安装；摄像机安装；摄像机调试；网络跳线。	1	批	观看

四、招标方式

竞争性谈判

五、报名时间与地点

时间：20xx年x月x日至20xx年x月x日

地点：xxx中学

六、招标时间与地点

时间：20xx年x月x日10点

地点：xxx中学楼会议室

本文链接：<https://dqcm.net/wenan/16694655465770.html>