

德国HM

德国HM钢板散热器，主体水道面板采用1.25mm优质钢板压制成型。每一片散热器出厂之前，均经过13bar的打压测试，常规工作压力可达10bar。Classic Easy Uni系列延续了Classic的经典水道设计，与传统散热器相比，又增加了底部接口，连接方式更加灵活，满足更多安装需求。且底进底出的接口，在明装走管时，可较大程度优化整体美观度，不会破坏室内家居装饰风格。CENTARA、Vertical、Classic M等系列采用底部中央接口，使得散热器在安装定位时实现零担忧。GALANT Plus系列则是采用了200mm的高度设计，满足更多的安装空间。HM特有的弹簧壁挂式安装支架，省去在散热器背部焊接挂件，使安装更便利美观，同时，随着散热器使用时间增加，表面出现污渍或划痕，您可将散热器翻转使用，外观将光亮如新。HM对散热器表面的喷漆有着极高的工艺要求，独特的3-way ATL烤漆技术，使得散热器表面呈现出润泽的哑光即视感，防腐性能好，由内而外，为您带来舒适家居体验。卡压式可移动上盖板，便于散热器内部清洁，让您从此摆脱“熏墙”烦恼。

本文链接：<https://dqcm.net/wenan/dghm-76469.html>